


rychlodvětrávací ventil VBQF-D-G18-Q6

č. dílu: 547534

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	rychlodvětrání
připojení pneumatiky 1	QS-6
připojení pneumatiky 2	G1/8
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok, odvětrání	850 l/min
normální průtok při odvětrání 6 → 0 barů	1,300 l/min
normální jmenovitý průtok při přívodu tlaku 6 → 5 barů	350 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek zinkový tlakový odlitek
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
jmenovitá světlost	5 mm
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	105 g
připojení pneumatiky 3	QS-8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR