


uvedení do provozu GFCH-1-G

č. dílu: 8044342

FESTO

„Konfigurace a parametrizace kompletních pohonů s bezpečnostním modulem CAMC-G-S3“. Máte možnost objednat si rychlou a hospodárnou konfiguraci a parametrizaci elektrického pohonu nebo pohonů servisním technikem Festo přímo v místě instalace.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	system s jedním pohonem s bezpečnostním modulem CAMC-G-S3
obsah služby	řízení pohonů ve zkušebním provozu zálohování dat a dokumentace Zaškolení obsluhy stroje, např. k diagnostice chyb a jejich odstranění nebo ke změně poloh. konfigurace a parametrizace pohonů optimalizace parametrů regulace a referenční pohyb kontrola kabeláže, připojení, dráhy pro pohyb a energetických řetězců
pracovní náročnost v místě instalace	4 hodiny práce
předpoklady ze strany zákazníka	použití výrobků Festo CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 přístupnost stroje, resp. zařízení CAMC připojeno a zkontrolováno podle DIN EN 60204 na každý ovladač 1x zcela vyplněná příloha "Bezpečnostně-technické požadavky" mechanické, pneumatické a elektrické práce jsou ukončeny přítomnost zodpovědného odborného personálu v plánovaném termínu
poskytnutí služby	8 - 10 dnů po dohodě